

El- och Kabelrör



RÖRSYSTEM FÖR KABELKANALISATION

Wavin – din kompletta leverantör av kabelskyddsror

Kabelrör av PE (polyeten) skyddar all slags kommunikation och dataöverföring.

Wavin kabelrör av PE är optimala för all slags kabelförläggning, men används framför allt under mark för att skydda kablar med svag och stark ström samt vid alla typer av dataöverföring, t ex TV, telefon och fibernät.



Wavin erbjuder ett komplett sortiment av släta, korrugerade och dubbelväggiga kabelrör av mycket hög kvalitet och med en dokumenterad livslängd på minst 50 år.

Wavin är en av Europas största producenter av kabelrörssystem. En ständig utveckling och många års erfarenhet har skapat ett komplett och starkt program för kabelskyddsror. Tack vare rörens materialegenskaper tål de slag och stötar, värme och kyla, samt är resistent mot de flesta kemikalier och aggressiva vätskor. Rören är dessutom lätta och därmed enkla att hantera vid förvaring, transport och installation. Sist men inte minst är rören också ett miljövänligt val, både vad gäller tillverkning och användning.

PE-kabelrör

PE-sortimentet består av såväl släta, dubbelväggiga som korrugerade rör:

- Släta rör levereras i dimensionerna 50-160 mm
- Dubbelväggiga rör levereras i dimensionerna 50-160 mm
- Korrugerade rör levereras i dimensionerna 50-110 mm

PE-rören levereras i tre olika versioner:

- i raka längder
- kabelrör i rullar
- delbara kabelrör för skydd av kabel och reparation av skadade rör.

Programmet omfattar också svarta kabelrör för användning ovan mark och ett komplett sortiment av markeringsband och kabelskydd.

I sortimentet finns också ett komplett tillbehörsprogram med muffar, rörböjar, reduktioner, brunnar mm.

Dubbelväggiga kabelrör

Tack vare rörets flexibla konstruktion är Wavins dubbelväggiga kabelrör både starka och enkla att arbeta med. Rörets släta insida gör det enkelt att dra i kablar, samtidigt som den korrugerade utsidan ger den rätta ringstyvheten, också vid

låga temperaturer. Rörets låga vikt innebär dessutom att kabelförläggningen går snabbt och kan utföras på ett ergonomiskt sätt.

De dubbelväggiga kabelrören kan lagras utan problem, även i krävande miljö. Rören tål också belastning under transport och hantering. Vid installation ger röret prov på sin stora flexibilitet genom att följa rörelser och sättningar i marken. Rörets flexibilitet minskar behovet av tillbehör, eftersom det är möjligt att böja röret i längdriktningen. Det är dessutom en fördel att samma typ av muff kan användas på alla rör.



Fördelar med Wavins kabelrör

Tål slag och stötar

Wavins kabelrör tål slag och stötar, t ex vid förvaring, transport och installation. Rören är dessutom mycket lätta, vilket innebär att de i de normalt förekommande dimensionerna inte kräver någon speciell lyftanordning.

Kemiskt resistent

Wavins kabelrör rostar inte, de är inte elektriskt ledande och påverkas inte av aggressiva jordtyper.

Mycket lång livslängd

Wavins kabelrör har en livslängd på minst 50 år, vilket är dokumenterat genom olika

tryckprov. Både vid normal användningstemperatur och förhöjd temperatur håller de flesta rören betydligt längre än vad som föreskrivs i gällande standarder.

Tål värme och kyla

Wavins kabelrör kan läggas under alla normala temperaturförhållanden.

Miljövänliga

Wavins kabelrör är miljövänliga både vad gäller tillverkning och användning och utvecklar inte farliga gifter eller gaser vid t ex brand.

Motsvarar gällande krav

Wavins kabelrör motsvarar gällande krav och standarder enligt SS/EN 50086-2-1, SS/EN 50086-2-4 och gällande EBR standard.

P - märkningstillstånd enligt verksnorm 5200 UTGÅVA 1.

Råd och vägledning

Kontakta Wavin på 016-541 00 00 om du behöver ytterligare råd och vägledning.





Symbol förklaring

| | |
|--------------|---|
| B = | Bredd |
| Di = | Invändig diameter |
| Du/Du1 = | Utvändig diameter |
| Dy/Dy1 = | Rörbeteckning, utvändig diameter |
| e = | Godstjocklek (minimum) |
| H = | Höjd |
| L = | Bygglängd. (Den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd - mätt i centrumlinjens axialriktning) |
| L1 = | Totallängd |
| L2 = | Instickslängd |
| r = | Radie |
| Z/Z1/Z2/Z3 = | Bygglängd tillbehör |
| M = | Vikt |

Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar är inte måttfasta.


Alla ospecificerade mått är i mm.

EBR-beteckning:

| | |
|--------|---|
| MBN: | markering, band, normala förhållanden |
| MBP: | markering, band, plöjning |
| MBS: | markering, band, samplöjning |
| MNN: | markering, nät, normala förhållanden |
| SPN: | skydd, plant, normalt |
| SPP: | skydd, plant, plöjning |
| SPP-S: | skydd, plant, plöjning, samplöjning |
| SRN: | skydd, rör, normalt |
| SRN-D: | skydd, rör, normalt, delade |
| SRS: | skydd, rör, svåra förhållanden |
| SRE-P: | skydd, rör, extra svåra förhållanden, plast |

Markeringsband, normal förläggning

LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBN



| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
| | | | | | m |


| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 50 | 8220050 | mbn 50/k | 0668001 | 0,1 | 250 |
| 125 | 8220126 | mbn 125/k | 0668070 | 0,1 | 250 |

| Orange med svart text: Telekabel | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 125 | 8220129 | mbn 125/t | 0668071 | 0,1 | 250 |

| Grön med svart text: Optokabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 125 | 8220127 | mbn 125/o | 0668073 | 0,1 | 250 |

Markeringsband, plöjning

Extra kraftigt markeringsband för plöjning.
LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBP




| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
| | | | | | m |

| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------|-----|-----|
| 50 | 8220051 | mbp 50 | 0668014 | 0,3 | 500 |

Markeringsband, samplöjning

Extra kraftigt markeringsband för samplöjning.
LD-polyeten (PEL), EBR-beteckning: MBS




| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
| | | | | | m |

| Gul/orange med svart text: Kraft-/Telekabel | | | | | |
|---|---------|--------|---------|-----|-----|
| 50 | 8220052 | mbs 50 | 0668017 | 0,3 | 500 |

Varningsnät

Varningsnät för plöjning eller täckning av bredare fält.
Polypropen (PP), EBR-beteckning: MNN




| B | Wavin nr | Art namn | E nr | L |
|---|----------|----------|------|---|
| | | | | m |

| Gul | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----|--|
| 100 | 8221511 | mnn 100 | 0660082 | 500 | |
| Syrast rostfri tråd för positionsbestämning | | | | | |

| Nätskarv GA10 | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|---|--|
| - | 8223000 | ga 10 | 0660081 | - | |

Planprofil

Expanderad polyeten, EBR-beteckning: SPN




| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
|---|----------|----------|------|---|---|

| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|---------|---|----|
| 125 | 8210128 | s 125/50 | 0660009 | 2 | 50 |
| 170 | 8210175 | s 170/50 | 0660019 | 2 | 50 |
| 200 | 8210200 | s 200/50 | 0660020 | 2 | 50 |
| 300 | 8210307 | s 300/50 | 0660022 | 2 | 50 |

| Orange med svart text: Telekabel | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|---|----|
| 125 | 8210133 | so 125/50 | 0660010 | 2 | 50 |

Kabelskydd för plöjning

EBR-beteckning: SPP




| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
|---|----------|----------|------|---|---|

| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|---------|---|-----|
| 50 | 8210050 | spp 50/100 | 0660070 | 2 | 100 |
| 50 | 8210051* | spp-s 50/100 | 0660072 | 2 | 100 |
| 125 | 8210136 | spp 125/200 | 0660005 | 2 | 200 |

* Kabelskydd för samplöjning. EBR-beteckning: SPP-S. Text: Kraft-/Telekabel

Centrumhål ø220 mm

Vinkelprofil



| B | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|---|----------|----------|------|---|---|
|---|----------|----------|------|---|---|

| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|---------|---|----|
| 125 | 8210139 | I 125/50 | 0660029 | 2 | 50 |
| 170 | 8210181 | I 170/50 | 0660039 | 2 | 50 |
| 300 | 8210312 | I 300/50 | 0660041 | 2 | 50 |


El- och Kabelrör

Kabelrör A/DV_k[®]/DVR

Kabelrör A - SRN

Släta med fast muff.

HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



Rörböjar SRS


Se sidan 12

Kabelrör DVK

Dubbelväggigt kabelskydds rör med korrugerad utsida och slät svart insida.

Varje rörlängd har en skarvmuff (M).

HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



Kabelrör DVR

Dubbelväggigt kabelrör med korrugerad utsida och grön insida.

I rullar med dragtråd, utan muff.


HD-polyeten (PEH) / MD-polyeten (PEM), EBR-beteckning: SRN



Flexböj

Försedda med skarvmuff (M).

Böjbar 0-90° radie enl. EBR-krav



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | e | L | L1 | L2 |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----|---|------|------|----|
| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | | | | |
| 50 | 8230050 | a 50 | 0660510 | 55 | 2 | 5925 | 6000 | 75 |
| 110 | 8230110 | a 110 | 0660514 | 119 | 4 | 5910 | 6000 | 90 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----|-----|------|
| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | | |
| 50 | 8240051 | dvk 50/3 | 0660201 | 42 | 57 | 3000 |
| 50 | 8240050 | dvk 50 | 0660200 | 42 | 57 | 6000 |
| 75 | 8240075 | dvk 75 | 0660206 | 63 | 82 | 6000 |
| 110 | 8240110 | dvk 110 | 0660211 | 94 | 118 | 6000 |
| 125 | 8240125 | dvk 125 | 0660214 | 108 | 130 | 6000 |
| 160 | 8240160 | dvk 160 | 0660215 | 135 | 172 | 6000 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|---|----------|-----------|---------|----|-----|------|
| Orange med svart text: Telekabel | | | | | | |
| 50 | 8240054 | dvk 50/o | 0660202 | 42 | 57 | 6000 |
| 110 | 8240114 | dvk 110/o | 0660212 | 94 | 118 | 6000 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|---|----------|------------|---------|----|-----|------|
| Grön med svart text: Svagströmskabel | | | | | | |
| 50 | 8240055 | dvk 50/g | 0660205 | 42 | 57 | 3000 |
| 50 | 8240056 | dvk 50/g/3 | 0660203 | 42 | 57 | 6000 |
| 75 | 8240079 | dvk 75/g | 0660207 | 63 | 82 | 6000 |
| 110 | 8240115 | dvk 110/g | 0660209 | 94 | 118 | 6000 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|--------------|----------|-----------|---------|----|-----|------|
| Svart | | | | | | |
| 110 | 8240117 | dvk 110 s | 0660300 | 94 | 118 | 6000 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | L |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|----|----|
| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
| 50 | 8241052 | dvr 50 | 0660307 | 42 | 50 |
| 75 | 8241074 | dvr 75 | 0660310 | 63 | 50 |
| 110 | 8241110 | dvr 110 | 0660305 | 94 | 50 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | L |
|---|----------|-----------|---------|----|----|
| Grön med svart text: Svagströmskabel | | | | | |
| 50 | 8241049 | dvr 50/g | 0660309 | 42 | 50 |
| 75 | 8241079 | dvr 75/g | 0660308 | 63 | 50 |
| 110 | 8241115 | dvr 110/g | 0660306 | 94 | 50 |


| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|------------------------------|----------|-----------|---------|-----|-----|------|
| Svart med grön insida | | | | | | |
| 50 | 8115050 | dvk 50 f | 0660230 | 42 | 57 | 1000 |
| 75 | 8115075 | dvk 75 f | 0660231 | 63 | 82 | 1000 |
| 110 | 8115110 | dvk 110 f | 0660232 | 94 | 118 | 1500 |
| 125 | 8115125 | dvk 125 f | 0660233 | 108 | 130 | 1500 |
| 160 | 8115160 | dvk 160 f | 0660234 | 135 | 172 | 1500 |

Kabelrör DVK-T, tätt utförande

Dubbelväggigt kabelskyddsrör med korrugerad utsida och slät svart insida.

Varje rörlängd har en skarvmuff (MT).

HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L |
|----|----------|----------|------|----|----|---|
|----|----------|----------|------|----|----|---|

Gul med svart text: Kraftkabel

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|-----|-----|------|
| 50 | 8240058 | dvk 50 t | 0660130 | 42 | 57 | 6000 |
| 75 | 8240081 | dvk 75 t | 0660131 | 63 | 82 | 6000 |
| 110 | 8240119 | dvk 110 t | 0660132 | 94 | 118 | 6000 |
| 125 | 8240129 | dvk 125 t | 0660133 | 108 | 130 | 6000 |
| 160 | 8240167 | dvk 160 t | 0660134 | 135 | 172 | 6000 |

Orange med svart text: Telekabel

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------|----|-----|------|
| 50 | 8240060 | dvk 50 t/o | 0660136 | 42 | 57 | 6000 |
| 110 | 8240121 | dvk 110 t/o | 0660138 | 94 | 118 | 6000 |


Grön med svart text: Svagströmskabel

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------|----|-----|------|
| 50 | 8240061 | dvk 50 t/g | 0660140 | 42 | 57 | 6000 |
| 110 | 8240122 | dvk 110 t/g | 0660142 | 94 | 118 | 6000 |

Flexbøj, tätt utförande

Försedda med skarvmuff (MT).

Böjbar 0-90° radie enl. EBR-krav



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L | L2 |
|----|----------|----------|------|----|----|---|----|
|----|----------|----------|------|----|----|---|----|

Svart med grön insida

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------|-----|-----|------|-----|
| 50 | 8116060 | dvk 50 f/t | 0660235 | 42 | 57 | 1000 | 100 |
| 75 | 8116062 | dvk 75 f/t | 0660236 | 63 | 82 | 1000 | 122 |
| 110 | 8116120 | dvk 110 f/t | 0660237 | 98 | 118 | 1500 | - |
| 125 | 8116125 | dvk 125 f/t | 0660238 | 108 | 130 | 1500 | - |
| 160 | 8116130 | dvk 160 f/t | 0660239 | 135 | 172 | 1500 | - |

Tätningringar


| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|----|----------|----------|------|
|----|----------|----------|------|


| | | | |
|-----|---------|--------|---------|
| 50 | 8125050 | tr 50 | 0660145 |
| 75 | 8125055 | tr 75 | 0660146 |
| 110 | 8125065 | tr 110 | 0660147 |
| 125 | 8125070 | tr 125 | 0660148 |
| 160 | 8125075 | tr 160 | 0660149 |

El- och Kabelrör

Kabelrör PS/KR/AR/ARP

Kabelrör PS, delbara

Delbara kabelrör för skydd av befintliga kablar, samt reparation av skadade rör.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN-D



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | L1 |
|----|----------|----------|------|----|----|
|----|----------|----------|------|----|----|

| Gul | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-----|---|
| 58 | 8250058 | a 58 ps | 0660318 | 50 | 5 |
| 83 | 8250083 | a 83 ps | 0660354 | 75 | 3 |
| 110 | 8250110 | a 110 ps | 0660340 | 100 | 3 |
| 120 | 8250120 | a 120 ps | 0660346 | 110 | 3 |
| 160 | 8250160 | a 160 ps | 0660344 | 141 | 3 |

| Orange | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-----|---|
| 58 | 8250063 | a 58 ps/o | 0660320 | 50 | 5 |
| 83 | 8250085 | a 83 ps/o | 0660356 | 75 | 3 |
| 110 | 8250113 | a 110 ps/o | 0660341 | 100 | 3 |

| Svart | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-----|---|
| 160 | 8250162 | a 160 ps/s | 0660345 | 141 | 3 |

Kabelrör PS, delbara - SRS

Delbara kabelrör för skydd av befintliga kablar, samt reparation av skadade rör.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS-D

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | L1 |
|----|----------|----------|------|----|----|
|----|----------|----------|------|----|----|

| Gul | | | | | |
|-----|---------|------------|---------|------|---|
| 110 | 8200511 | srs 110 ps | 0660660 | 98,5 | 2 |
| 160 | 8200512 | srs 160 ps | 0660662 | 140 | 2 |

Kabelrör KR

Flexibelt kabelrör, korrugerade med dragtråd.
HD-polyeten (PEH)



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | L |
|----|----------|----------|------|----|---|
|----|----------|----------|------|----|---|

| Gul | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|----|----|
| 50 | 8260055 | kr 50 | 0660104 | 42 | 50 |
| 75 | 8260080 | kr 75 | 0660107 | 65 | 50 |
| 110 | 8260114 | kr 110 | 0660109 | 98 | 50 |


| Orange | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|----|----|
| 50 | 8260057 | kr 50/o | 0660102 | 42 | 50 |

| Grön | | | | | |
|------|---------|----------|---------|----|----|
| 50 | 8260058 | kr 50/g | 0660115 | 42 | 50 |
| 75 | 8260085 | kr 75/g | 0660118 | 65 | 50 |
| 110 | 8260117 | kr 110/g | 0660117 | 98 | 50 |

Uppfyller ej kravet på slaghållfasthet.

Kabelrör AR

Böjligt kabelrör.
Släta med dragtråd och metermärkning.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|----|----------|----------|------|---|---|
|----|----------|----------|------|---|---|


| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|---------|-----|----|
| 32 | 8280036 | ar 32 | 0660412 | 2 | 50 |
| 40 | 8280045 | ar 40 | 0660416 | 2,5 | 50 |
| 50 | 8280054 | ar 50 | 0660419 | 2,5 | 50 |

| Orange med svart text: Telekabel | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----|----|
| 32 | 8280038 | ar 32/o | 0660413 | 2 | 50 |
| 50 | 8280057 | ar 50/o | 0660422 | 2,5 | 50 |

| Grön med svart text: Svagströmskabel | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|----|
| 32 | 8280039 | ar 32/g | 0660414 | 2 | 50 |
| 50 | 8280058 | ar 50/g | 0660417 | 2,5 | 50 |

Kabelrör ARP för plöjning

Böjligt, extra kraftigt kabelrör.
Släta kraftkabel med dragtråd och metermärkning
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|----|----------|----------|------|---|---|
|----|----------|----------|------|---|---|


| Gul med svart text: Kraftkabel | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------|---|-----|
| 50 | 8280060 | arp 50 | 0660480 | 5 | 100 |

Kabelrör SRS

Extra kraftigt kabelrör för användning vid svåra förhållanden.

Släta med fast muff.



HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



Rörböjar

Släta, med fast muff.

HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRS



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | e | L | L1 | L2 |
|----|----------|----------|------|----|---|---|----|----|
|----|----------|----------|------|----|---|---|----|----|

Gul med svart text: Kraftkabel

| | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|-----|-----|------|------|-----|
| 50 | 8290050 | srs 50 | 0660610 | 58 | 3,5 | 5925 | 6000 | 75 |
| 75 | 8290075 | srs 75 | 0660614 | 82 | 4,5 | 5925 | 6000 | 75 |
| 96 | 8290097* | srs 96/um | 0660616 | - | 5,5 | - | 6000 | - |
| 110 | 8290110 | srs 110 | 0660620 | 122 | 5,5 | 5910 | 6000 | 90 |
| 110 | 8290111* | srs 110/um | 0660617 | - | 5,5 | - | 6000 | - |
| 160 | 8290160 | srs 160 | 0660630 | 180 | 8 | 5900 | 6000 | 100 |

* Utan muff, avsedda för tryckning eller borring.

Orange med svart text: Telekabel

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|-----|-----|------|------|----|
| 50 | 8290052 | srs 50/o | 0660611 | 58 | 3,5 | 5925 | 6000 | 75 |
| 110 | 8290113 | srs 110/o | 0660621 | 122 | 5,5 | 5910 | 6000 | 90 |

| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | L2 | r | Z1 | Z2 |
|----|----------|----------|------|----|----|---|----|----|
|----|----------|----------|------|----|----|---|----|----|

45° vinkel. Svart

| | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 8200750 | kfs 50 | 0660636 | 58 | 55 | 550 | 275 | 225 |
| 50 | 8200751 | kfs 50/2 | 0660635 | 58 | 55 | 250 | 515 | 460 |
| 75 | 8200752 | kfs 75 | 0660637 | 85 | 75 | 800 | 675 | 600 |
| 110 | 8117110 | kfs 110 | 0660638 | 120 | 95 | 800 | 725 | 615 |
| 160 | 8117160 | kfs 160 | 0660639 | 175 | 110 | 800 | 795 | 675 |

90° vinkel. Svart


| | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32 | 8200775 | kns 32 | 0660644 | 38 | 36 | 250 | 380 | 320 |
| 50 | 8200776 | kns 50/2 | 0660645 | 58 | 55 | 250 | 390 | 270 |
| 50 | 8200777 | kns 50 | 0660646 | 58 | 55 | 550 | 660 | 535 |
| 75 | 8200778 | kns 75 | 0660647 | 85 | 75 | 800 | 970 | 850 |
| 110 | 8200780 | kns 110 | 0660648 | 120 | 95 | 800 | 995 | 840 |
| 160 | 8200781 | kns 160 | 0660649 | 175 | 110 | 800 | 910 | 800 |

El- och Kabelrör

Kabelrör för extra svåra förhållanden

Kabelrör BE

Kabelrör för extra svåra förhållanden/öppen förläggning.
Släta rör med fast muff. Dimensionerade enl. PN10.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRE-P



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Due | L | L1 | L2 |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|----|
| Svart med text: Kraftkabel | | | | | | | |
| 32 | 8200800* | be 32 | 0660670 | 38,3 | 5910 | 6000 | 90 |
| 50 | 8200801 | be 50 | 0660672 | 59,4,6 | 5940 | 6000 | 60 |
| 75 | 8200802 | be 75 | 0660674 | 89,6,8 | 5925 | 6000 | 75 |
| 110 | 8200803 | be 110 | 0660676 | 130,10 | 5915 | 6000 | 85 |

* Lev. med lös skarvmuff

Bergfästen, varmgalvaniserade

Inkl. 1 kil




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 32 | 8200870 | bf 32 | 0660710 |
| 50 | 8200871 | bf 50 | 0660712 |
| 75 | 8200872 | bf 75 | 0660714 |
| 110 | 8200873 | bf 110 | 0660716 |

Kabelrör VA

Släta, kabelrör i ringar.

För korsning av vattendrag eller annan öppen förläggning.
Kraftkabel med dragtråd. Fästen BF, VF eller SF.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRE-P



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|--------------|----------|----------|---------|---|-----|
| Svart | | | | | |
| 32 | 8200890 | va 32 | 0660690 | 3 | 100 |
| 50 | 8200891 | va 50 | 0660692 | 5 | 100 |
| 75 | 8200892 | va 75 | 0660694 | 7 | 50 |

Stolpfästen, varmgalvaniserade

Inkl. skruvar
För SVA-rör



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 32 | 8200850 | sf 32 | 0660730 |
| 50 | 8200851 | sf 50 | 0660732 |
| 75 | 8200852 | sf 75 | 0660734 |
| 110 | 8200853 | sf 110 | 0660736 |



Väggfästen, varmgalvaniserade

Inkl. skruvar
För SVA-rör



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 32 | 8200860 | vf 32 | 0660720 |
| 50 | 8200861 | vf 50 | 0660722 |
| 75 | 8200862 | vf 75 | 0660724 |
| 110 | 8200863 | vf 110 | 0660726 |



Nedledningskydd



| Du | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | H1 | L1 |
|----|----------|----------|---------|----|----|-----|
| 80 | 8101619 | - | 0660358 | 35 | 39 | 1,2 |

Delbara kabelrör - Nedledningsrör

Släta, delbara rör.
HD-polyeten (PEH), EBR-beteckning: SRN-D



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | Du | L1 |
|--------------|----------|----------|---------|-----|----|-----|
| Svart | | | | | | |
| 40 | 8102040 | sva 40 | 0660349 | 35 | 40 | 1,7 |
| 58 | 8102058 | sva 58 | 0660350 | 50 | - | 1,7 |
| 83 | 8102083 | sva 83 | 0660351 | 75 | - | 1,7 |
| 110 | 8102110 | sva 110 | 0660352 | 100 | - | 1,7 |

Stolpfästen, varmgalvaniserade

Inkl. skruvar



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 40 | 8125020 | sfa 40 | 0660756 |
| 58 | 8125026 | sfa 58 | 0660757 |
| 83 | 8125031 | sfa 83 | 0660758 |
| 110 | 8125036 | sfa 110 | 0660759 |


Väggfästen, varmgalvaniserade

Inkl. skruvar



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 58 | 8126025 | vfa 58 | 0660728 |
| 83 | 8126030 | vfa 83 | 0660727 |
| 110 | 8126035 | vfa 110 | 0660729 |


Grenrör



| Dy/Dy1 | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | Du1 | L1 | L2 |
|------------------------------|----------|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Svart. 45° avvinkling | | | | | | | |
| 40/40 | 8130071 | y 40/40/40 | 0660441 | 46 | 46 | 500 | 75 |
| 110/110 | 8210385 | y 110/110/110 | 0660454 | 134 | 134 | 830 | 110 |

Dragtrattar

Undviker skador på kabelmantel i samband med kabeldragning.



| Dimension | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | Dy | Z |
|--------------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|
| Svart | | | | | | |
| 50 | 8128050 | ät 50 | 0660428 | 85 | 41 | 110 |
| 75 | 8128075 | ät 75 | 0660429 | 128 | 62 | 130 |
| 96/110 | 8128111 | ät 110 | 0660430 | 183 | 84 | 110 |
| 125 | 8128125 | ät 125 | 0660431 | 197 | 106 | 240 |
| 160 | 8128160 | ät 160 | 0660432 | 195 | 131 | 140 |

Dragtråd

Dragtråd av PP. Draghållfasthet 135 kg.



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | L | M |
|--------------|----------|----------|---------|-----|-------|
| | | | | m | Kg |
| Svart | | | | | |
| 4 | 8125080 | - | 0660780 | 750 | 2,550 |

Distanshållare

För 4+4 rör



| d | Wavin nr | Art namn | E nr |
|--------------|----------|----------|---------|
| Svart | | | |
| 50 | 8210520 | d 50/8 | 0660760 |
| 75 | 8210525 | d 75/8 | 0660762 |
| 110 | 8210530 | d 110/8 | 0660764 |
| 125 | 8210535 | d 125/8 | 0660766 |
| 160 | 8210540 | d 160/8 | 0660768 |


Monteringsverktyg

För dubbelväggiga rör, typ DVK ock DVK-T.



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----|----------|----------|---------|
| 110 | 8210600 | mvd 110 | 0660740 |


Reduceringsmuffar



| Dy/Dy1 | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | Du1 | L1 | L2 | Z |
|--------------|----------|-------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|
| Svart | | | | | | | | |
| 75/50 | 8210315 | r m 75/50 | 0660498 | 83 | 59 | 178 | 70 | 28 |
| 110/50 | 8210325 | r m 110/50 | 0660489 | 115 | 57 | 220 | 79 | 59 |
| 110/75 | 8210326 | r m 110/75 | 0660490 | 115 | 83 | 260 | 76 | 95 |
| 110/96 | 8210327 | r m 110/96 | 0660492 | 118 | 103 | 225 | 75 | 50 |
| 118/110 | 8124125 | r m 117/110 | 0660493 | 128 | 121 | 255 | 120 | 15 |
| 125/110 | 8210330 | r m 125/110 | 0660494 | 150 | 128 | 295 | 62,5 | 145 |
| 160/110 | 8210335 | r m 160/110 | 0660496 | 185 | 130 | 295 | 62 | 145 |

Invändiga skarvmuffar

För invändig skarvning av rör, vid t.ex. tryckning eller borring under väg.




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | e | Z | Z1 | Z2 |
|--------------|-----------|----------|---------|-------|-----|-----|------|------|
| Svart | | | | | | | | |
| 85 | 8210355* | im 85 | 0660487 | 95 | 2 | 155 | 71,5 | 73,5 |
| 99 | 8210365** | im 99 | 0660488 | 108,5 | 2,5 | 153 | 71 | 72 |

* Passande till SRS 96
** Passande till SRS 110


Skarvmuffar, ej tätt utförande

För samtliga kabelrör



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | L1 | L2 |
|--------------|----------|----------|---------|-----|-------|
| Svart | | | | | |
| 32 | 8210000 | m 32 | 0660470 | 190 | 92,5 |
| 40 | 8210005 | m 40 | 0660471 | 210 | 102,5 |
| 50 | 8210010 | m 50 | 0660472 | 95 | 48 |
| 75 | 8210015 | m 75 | 0660473 | 95 | 48 |
| 96 | 8210020 | m 96 | 0660474 | 190 | 92,5 |
| 110 | 8210025 | m 110 | 0660475 | 95 | 48 |
| 125 | 8210030 | m 125 | 0660476 | 95 | 48 |
| 160 | 8210035 | m 160 | 0660477 | 190 | 92,5 |

Ändlock, ej tätt utförande




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | L1 |
|--------------|-----------|----------|---------|------|
| Svart | | | | |
| 32 | 8127032* | ä 32 | 0660460 | 19 |
| 34 | 8127040** | ä 40/32 | 0660455 | 21 |
| 50 | 8210110 | ä 50 | 0660462 | 19,5 |
| 75 | 8210115 | ä 75 | 0660463 | 22 |
| 96 | 8210120 | ä 96 | 0660464 | 28 |
| 110 | 8210125 | ä 110 | 0660465 | 32 |
| 125 | 8210130 | ä 125 | 0660466 | 26 |
| 160 | 8210135 | ä 160 | 0660467 | 40,5 |

* Vita passande invändigt
** Passande invändigt

Ändlock, tätt utförande


För DVK-T



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | L1 |
|------------|----------|----------|---------|----|
| Vit | | | | |
| 50 | 8125082 | tä 50 | 0660125 | 25 |
| 75 | 8125085 | tä 75 | 0660126 | 25 |
| 110 | 8125088 | tä 110 | 0660127 | 40 |
| 125 | 8125090 | tä 125 | 0660128 | 25 |
| 160 | 8125092 | tä 160 | 0660129 | 30 |

Skarvmuffar, tätt utförande

För DVK-T inkl. 2 tätningssringar.



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | L1 | Z |
|--------------|----------|----------|---------|-----|-----|-----|
| Svart | | | | | | |
| 50 | 8210210 | m 50 t | 0660120 | 57 | 100 | 50 |
| 75 | 8210215 | m 75 t | 0660121 | 83 | 122 | 61 |
| 110 | 8210225 | m 110 t | 0660122 | 118 | 163 | 82 |
| 125 | 8210230 | m 125 t | 0660123 | 130 | 176 | 88 |
| 160 | 8210235 | m 160 t | 0660124 | 172 | 201 | 101 |

För drag- och kopplingsbrunnar till optokanalisation


Se vår broschyr Telekom, alternativt kontakta oss!

Opto-rör

32/26 och 40/32 för läggning direkt i mark, plöjning.

32/28 för läggning i annat rör (subrör).





HD-polyeten (PEH)



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | e | L |
|--|----------|---------------------|---------|-----|--------|
| | | | | | m |
| Standard. Svarta med gröna ränder (stripes). Invändigt släta | | | | | |
| 32 | 8270040 | o 32/28-500 | 0660812 | 2 | 500 |
| 32 | 8271032 | o 32/26-500 | 0660810 | 3 | 500 |
| 32 | 8271033 | o 32/26-2000 | 0660811 | 3 | 2000 |
| Typ-lågfriktion. Svarta med gröna ränder (stripes). Invändigt långsgående "rillor". | | | | | |
| 16 | 8271202* | ol 16/12-500 | 0660842 | 2 | 500 |
| 16 | 8271207 | ol 16/12-2000 | 0660843 | 2 | 2000 |
| 20 | 8271212* | ol 20/16-500 | 0660844 | 2 | 500 |
| 20 | 8271215 | ol 20/16-1250 | 0660845 | 2 | 1250 |
| 25 | 8271221* | ol 25/20,4-250 | 0660846 | 2,3 | 250 |
| 25 | 8271223 | ol 25/20,4-800 | 0660847 | 2,3 | 800 |
| 32 | 8272040 | ol 32/28-1x2000 | 0660822 | 2 | 1x2000 |
| 32 | 8272050 | ol 32/28-2x1000 | 0660823 | 2 | 2x1000 |
| 32 | 8272070 | ol 32/28-4x500 | 0660825 | 2 | 4x500 |
| 32 | 8272000 | ol 32/26-1x2000 | 0660818 | 3 | 1x2000 |
| 32 | 8272010 | ol 32/26-2x1000 | 0660819 | 3 | 2x1000 |
| 32 | 8272030 | ol 32/26-4x500 | 0660821 | 3 | 4x500 |
| 40 | 8272080 | ol 40/32,6-1x2000 | 0660826 | 3,7 | 1x2000 |
| 40 | 8272090 | ol 40/32,6-2x800 | 0660827 | 3,7 | 2x800 |
| 40 | 8272100 | ol 40/32,6-3x500 | 0660828 | 3,7 | 3x500 |
| 50 | 8271254 | ol 50/40,8-1000 | 0660848 | 4,6 | 1000 |
| * Levereras på ring, övriga levereras på trumma | | | | | |
| Lågfriktion. SILIKON. Svarta med gröna ränder (stripes). | | | | | |
| 16 | 8271025 | os 16/12-2000 | - | - | 2000 |
| 25 | 8271028 | os 25/20,4-800 | - | - | 800 |
| 32 | 8271040 | os 32/26-2000 | 0660803 | 3 | 2000 |
| 40 | 8271044 | os 40/32,6-2000 | 0660807 | 3,7 | 2000 |
| 40 | 8271043 | os 40 40/32,6-2x800 | 0660806 | 3,7 | 2x800 |
| 50 | 8271023 | os 50/40,80-1000 | - | - | 1000 |

Skarvmuffar för Opto-rör

Dragfast och trycktätt.



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Du | L1 |
|----|----------|----------|------|----|----|
|----|----------|----------|------|----|----|

Svart/blå, PP

| | | | | | |
|----|---------|----------|---------|----|-----|
| 16 | 8210820 | mo 16/16 | 0660884 | 47 | 115 |
| 20 | 8210825 | mo 20/20 | 0660885 | 48 | 115 |
| 25 | 8210830 | mo 25/25 | 0660886 | 57 | 130 |
| 32 | 8210800 | mo 32/32 | 0660771 | 64 | 126 |
| 40 | 8210805 | mo 40/40 | 0660772 | 80 | 153 |
| 40 | 8210810 | mo 40/32 | 0660773 | 80 | 164 |
| 50 | 8210815 | mo 50/50 | 0660774 | 87 | 200 |

Reduceringsmuffar kan levereras på förfrågan


Aluminium

| | | | | | |
|----|---------|------------|---------|---|------|
| 16 | 8210840 | moal 16/16 | 0660775 | - | - |
| 20 | 8210842 | moal 20/20 | 0660776 | - | - |
| 32 | 8210850 | moal 32/32 | 0660458 | | 90 |
| 40 | 8210855 | moal 40/40 | 0660459 | | 90 |
| 50 | 8210860 | moal 50/50 | 0660484 | | 90,5 |

Grå, PP

| | | | | | |
|----|---------|-----------|---------|----|-----|
| 32 | 8210865 | mos 32/32 | 0660860 | 46 | 90 |
| 40 | 8210870 | mos 40/40 | 0660861 | 69 | 115 |
| 50 | 8210875 | mos 50/50 | 0660862 | 74 | 145 |


Rörpropp



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | L1 |
|----|----------|----------|------|----|
|----|----------|----------|------|----|

| | | | | |
|-------|---------|-------|---------|-----|
| 24-32 | 8128076 | rp 32 | 0660863 | 100 |
| 29-38 | 8128077 | rp 40 | 0660864 | 110 |
| 50 | 8128078 | rp 50 | 0660865 | 112 |

Ändplugg




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr |
|----|----------|----------|------|
|----|----------|----------|------|

| | | | |
|----|---------|-------|---------|
| 16 | 8210900 | äp 16 | 0660887 |
|----|---------|-------|---------|

Kabeltätning


Delbara



| Dimension | Wavin nr | Art namn | E nr |
|-----------|----------|----------|------|
|-----------|----------|----------|------|

| | | | |
|----------|---------|-------------|---------|
| 25/5-9 | 8130110 | kt 25/5-9 | 0660190 |
| 25/9-15 | 8130113 | kt 25/9-15 | 0660191 |
| 32/5-9 | 8130120 | kt 32/5-9 | 0660192 |
| 32/9-15 | 8130123 | kt 32/9-15 | 0660193 |
| 40/5-9 | 8130130 | kt 40/5-9 | 0660195 |
| 40/9-15 | 8130133 | kt 40/9-15 | 0660196 |
| 40/13-18 | 8130136 | kt 40/13-18 | 0660197 |

VP-rör




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | e | L |
|----|----------|----------|------|----|---|---|
|----|----------|----------|------|----|---|---|

| Vit | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|------|------|---|
| 10 | 1814000 | - | 1416000 | 8,2 | 0,9 | 3 |
| 12 | 1814001 | - | 1416001 | 10,4 | 0,95 | 3 |

| Beige | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|-----|---|
| 16 | 1814002 | - | 1416002 | 13,8 | 1,1 | 3 |
| 20 | 1814003 | - | 1416003 | 17,6 | 1,2 | 3 |
| 25 | 1814004 | - | 1416004 | 22,8 | 1,3 | 3 |
| 32 | 1814005 | - | 1416005 | 28,8 | 1,6 | 3 |
| 40 | 1814006 | - | 1416006 | 36,4 | 1,8 | 3 |
| 50 | 1814007 | - | 1416007 | 45,6 | 2,2 | 3 |

Flexibla VP-rör




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | e | L |
|----|----------|----------|------|----|---|---|
|----|----------|----------|------|----|---|---|

| Beige | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|------|----|
| 16 | 1815045 | - | 1416022 | 11 | 2,5 | 50 |
| 20 | 1815065 | - | 1416023 | 14,4 | 2,8 | 50 |
| 25 | 1815085 | - | 1416024 | 18,6 | 3,2 | 50 |
| 32 | 1815104 | - | 1416025 | 24,3 | 3,85 | 25 |

Släta, halogenfria - 320 N

Böjbara




| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | e | L |
|----|----------|----------|------|----|---|---|
|----|----------|----------|------|----|---|---|

| Vit | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|------|-----|---|
| 16 | 2211324 | - | 1416082 | 13 | 1,5 | 3 |
| 20 | 2211325 | - | 1416083 | 16,8 | 1,6 | 3 |
| 25 | 2211326 | - | 1416084 | 21,4 | 1,8 | 3 |

Släta, halogenfria - 750 N

Böjbara



| Dy | Wavin nr | Art namn | E nr | Di | e | L |
|----|----------|----------|------|----|---|---|
|----|----------|----------|------|----|---|---|

| Grå | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|------|-----|---|
| 16 | 2211314 | - | 1416072 | 13 | 1,5 | 3 |
| 20 | 2211315 | - | 1416073 | 16,8 | 1,6 | 3 |
| 25 | 2211316 | - | 1416074 | 21,4 | 1,8 | 3 |
| 32 | 2211317 | - | 1416075 | 27,8 | 2,1 | 3 |
| 40 | 2211318 | - | 1416076 | 35,8 | 2,1 | 3 |
| 50 | 2211319 | - | 1416077 | 45 | 2,5 | 3 |



El- och Kabelrör



Wavin – Överlägsen under ytan

Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, parkeringsplatser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen – en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem.

Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla.

Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov – inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalitet inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistisk lösning.

Wavin finns representerat i 28 europeiska länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen av dessa produkter.

Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser som står till ert förfogande!



Providing Essentials

www.wavin.se