

MULTIMODE PIGTAILS, 50/125 - 62,5/125



- Klar til splidsning
- 50/125 μm , 250 μm primær coating og 900 μm tube (orange/orange)
- 62,5/125 μm , 250 μm primær coating og 900 μm tube (blå/blå)
- Nem at se i både splidser og cleaver
- Lavt insertion loss (IL)
- Sikrer hurtig og pålidelig forbindelse

Specifikationer

Insertion loss (IL): Pr. konektor gennemsnit 0,2 dB – 97 % <0,5 dB

Min. bøjningsradius: Under installation: 50 mm. I drift: 30 mm

Multimode pigtail 50/125

Bestillingsnr.

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x ST 8830-000263-0410020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x SC 8830-000245-0410020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x LC 8830-000286-0410020

Multimode pigtail 62,5/125

Bestillingsnr.

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x ST 8830-000263-0730020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x SC 8830-000245-0730020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x LC 8830-000286-0730020

SINGLEMODE PIGTAILS, 9/125



- Klar til splidsning
- 9/125, 250 μm primær coating og 900 μm tube (gul/gul)
- Nem at se i splidsemaskinen
- Alle konnektorer er tunet
- Lavt insertion loss (IL)
- Testet iht. IEC 61300-3-34
- Sikrer hurtig og pålidelig forbindelse

Specifikationer

Insertion loss (IL): Pr. konektor gennemsnit 0,12 dB, 97 % <0,35 dB each to each
Fås også i 0,1 dB klasse med endnu lavere dæmpning.

Return loss (RL): PC > 45 dB, APC > 85 dB

Min. bøjningsradius: Under installation: 50 mm. I drift: 30 mm

Singlemode pigtail 9/125 PC

Bestillingsnr.

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x SC PC 8830-000207-0060020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x FCPC 8830-000007-0060020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x LC PC 8830-000280-0060020

Singlemode pigtail 9/125 APC

Bestillingsnr.

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x E2000 APC 8830-000108-0060020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x SC APC 8830-000208-0060020

2 m semi-tight 900 μm pigtail-kabel, monteret med 1x LX.5 APC 8830-000322-0060020

UDLEJNING AF SPLIDSERE OG MÅLEUDSTYR, SE SIDE 6.