

Jarðvír og eldboðsstrengur.

Jarðvír, ber eirvír.

Koparvírinn er 99,9% hreinn Cu. Jarðvírinn er ýmist harðdreginn eða afglóðaður (mjúkur).

Vörunúmer	Vöruheiti Flatarmál mm ²	Fjöldi víra / mm þvermál	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn á kefli m
6091025	HK 16	7x1,68	5,1	15	1000
6091040	HK 25	7x2,12	6,4	22	1000
6091045	HK 35	7x2,50	7,5	31	1000
6091055	HK 50	19x1,77	9,0	45	1000
6091060	HK 70	19x2,12	10,8	63	1000
6091065	HK 95	19x2,50	12,5	85	1000
6091015	HK 120	37x2,01	14,1	108	1000
6091020	HK 150	37x2,23	15,8	136	930
6091030	HK 185	37x2,5	17,5	166	750
6091035	* HK 240	61x2,23	20,0	216	600

Vírinn er mældur að þörf kaupanda. * Sérpantaður

Eldboðsstrengur.

250V

J-Y(ST)Y BMK. Paraður strengur með einþættum koparleiðurum. Litamerkt PVC einangrun. Ál-þynnu-skermaður. Rauð PVC kápa, merkt BMK.

Eldþol samkvæmt IEC 332-1. Fæst einnig halógen laus.

Rekstrarspenna 250 V. Hámarksrekstrarhiti 70°C. Lágmark við lagningu -5°C. Notast í fastar brunakerfislagnir innanhúss á þurrum og rökum stöðum.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þvermál leiðara mm	Ytra þvermál mm	Þyngd kg/ 100m	Magn á kefli m
6089335	JY(ST)Y BMK	1x2x0,8	5,5	3,8	100
6089340	JY(ST)Y BMK	1x2x0,8	5,5	3,8	250
6089345	JY(ST)Y BMK	1x2x0,8	5,5	3,8	1000
6089355	JY(ST)Y BMK	2x2x0,8	6,1	5,4	100
6089350	JY(ST)Y BMK	2x2x0,8	6,1	5,4	250
6089360	JY(ST)Y BMK	2x2x0,8	6,1	5,4	500



JY(ST)Y

AÐVÖRUNARBORÐAR og HLÍFAR yfir jarðstrengi.

Aðvörunarborðinn er þunnur gulur borði lagður yfir strengi sem grafnir eru í jörð og gefur til kynna að undir sé strengur og ástæða sé til aðgæslu. Borðinn er með aðvörunaráletrun.

Kapahlífar eru úr þykku PLD plasti og eru ætlaðar til aðvörunar og hlífðar yfir jarðstrengi.

Vörunúmer	Vöruheiti	Magn á kefli m
6081040	Aðvörunarborði með áletrun	250
6081045	*Kapahlífar S170 gular	50
6081050	*Kapahlífar S170 rauðar	50

* Sérpantað.



Aðvörunarborði